



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LE
Nombre corto del dispositivo	LE1D
Tipo de producto o componente	Arrancador DOL encerrado
Aplicación del dispositivo	Standard ((*))
Categoría de empleo	AC-3
Composición de equipos	Thermal overload relay ordered separately Contactor
Tipo de control	Push-button start green I Push-button stop/reset red O

Complementario

[Ie] corriente asignada de empleo	25 A AC-3
Potencia del motor en kW	11 KW at 380/400 V AC 50/60 Hz 11 KW at 415 V AC 50/60 Hz 11 KW en 440 V AC 50/60 Hz 15 KW at 500 V AC 50/60 Hz 15 KW at 660/690 V AC 50/60 Hz 5.5 KW at 220/230 V AC 50/60 Hz
Corriente térmica nominal	25 A
[Uc] tensión del circuito de control	220 V AC 50/60 Hz
Número de entrada para cables	2 ISO20 top 2 ISO20 bottom 2 Pg 16 bottom 2 ISO25 top 2 Pg 21 bottom 2 ISO25 bottom
Ancho	101 Mm
Altura	201 Mm
Profundidad	153,5 Mm
Peso del producto	1,015 Kg

Entorno

Material	Policarbonato
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 60529
Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...40 °C
Características ambientales	Ambiente estándar

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,223 Kg
Paquete 1 Altura	18,5 Cm
Paquete 1 ancho	16,5 Cm
Paquete 1 Largo	24 Cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	P06
Número de Unidades en el Paquete 2	22
Paquete 2 Peso	39,91 Kg
Paquete 2 Altura	80 Cm
Paquete 2 Ancho	80 Cm
Paquete 2 Largo	60 Cm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Product Life Status : **Comercializado**