



## Principal

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Gama                                 | TeSys   |
| Nombre corto del dispositivo         | GVAE  |
| Tipo de producto o componente        | Bloque de contactos auxiliares                          |
| Compatibilidad del producto          | GV2P<br>GV2RT<br>GV2ME<br>GV3L<br>GV2LE<br>GV3P<br>GV2L |
| Ubicación de montaje                 | Panel frontal   |
| Composición de los polos de contacto | 1 a + 1 NC  |
| Cantidad por juego                   | Juego de 10   |

## Complementario

|  |  |
|--|--|
| [Ui] tensión asignada de aislamiento     | 300 V conforming to UL 508<br>300 V conforming to CSA C22.2 No 14<br>250 V conforming to IEC 60947-1   |
| [Ue] tensión asignada de empleo          | 24...240 V AC<br>24...60 V DC  |
| [Ith] corriente térmica convencional     | 2.5 A  |
| Tipo de protección                       | GG fuse 10 A<br>GB2CB06 circuit breaker 10 A   |
| Endurancia mecánica                      | 100000 Ciclos  |
| Corriente mínima de conmutación          | 5 MA   |
| Tensión mínima de conmutación            | 17 V   |
| Potencia nominal de funcionamiento en VA | 120 VA at 110...120 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles<br>120 VA at 230...240 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles<br>48 VA at 24 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles<br>60 VA at 48 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles |
| Potencia nominal de funcionamiento en W  | 15 W at 48 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles<br>24 W at 24 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles<br>9 W at 60 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles   |
| Par de apriete                           | 1.4 N.M - on screw clamp terminals   |
| Altura                                   | 11 Mm  |
| Ancho                                    | 45 Mm  |
| Profundidad                              | 29 Mm  |
| Peso del producto                        | 0,02 Kg  |

## Entorno

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Características ambientales | Ambiente normal |
|-----------------------------|-----------------|

## Packing Units

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE    |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1      |
| Paquete 1 Peso                     | 18 G   |
| Paquete 1 Altura                   | 1,6 Cm |
| Paquete 1 ancho                    | 5,1 Cm |
| Paquete 1 Largo                    | 8,3 Cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 2        | BAG    |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 1      |
| Paquete 2 Peso                     | 18 G   |
| Paquete 2 Altura                   | 1,6 Cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 5,1 Cm |
| Paquete 2 Largo                    | 8,3 Cm |
| Tipo de Unidad de Paquete 3        | BB1    |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 10     |
| Paquete 3 Peso                     | 210 G  |
| Paquete 3 Altura                   | 12 Cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 6 Cm   |
| Paquete 3 Largo                    | 7 Cm   |

## Offer Sustainability

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium  |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Si  |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>  |
| Sin metales pesados tóxicos          | Si  |
| Sin mercurio                         | Si  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Si</a>  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

## Garantía contractual

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---------------------|----------|

Product Life Status : **Comercializado**