



### Principal

Gama	TeSys
Nombre corto del dispositivo	GVAN
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Compatibilidad del producto	GV2ME GV2RT GV2L GV3P GV3L GV2LE GV2P
Ubicación de montaje	Lateral izquierdo
Composición de los polos de contacto	1 a + 1 NC

### Complementario

[Ui] tensión asignada de aislamiento	600 V conforming to UL 508 690 V conforming to IEC 60947-1 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
[Ue] tensión asignada de empleo	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] corriente térmica convencional	6 A
Tipo de protección	GB2CB... circuit breaker GG fuse 10 A
Endurancia mecánica	100000 Ciclos
Corriente mínima de conmutación	5 MA
Tensión mínima de conmutación	17 V
Potencia nominal de funcionamiento en VA	300 VA at 48 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 414 VA at 690 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 500 VA at 110...127 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 500 VA at 500 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 650 VA at 440 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 720 VA at 230...240 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles 850 VA at 380...415 V AC-15 - electrical durability: 100000 cycles
Potencia nominal de funcionamiento en W	120 W at 240 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles 140 W at 110 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles 140 W at 24 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles 180 W at 60 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles 240 W at 48 V DC-13 - electrical durability: 100000 cycles
Par de apriete	1.4 N.M - on screw clamp terminals
Altura	89 Mm
Ancho	9,3 Mm
Profundidad	66 Mm
Peso del producto	0,05 Kg

## Entorno

Características ambientales	Ambiente normal
-----------------------------	-----------------

## Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	46 G
Paquete 1 Altura	1,5 Cm
Paquete 1 ancho	7 Cm
Paquete 1 Largo	9 Cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	510 G
Paquete 2 Altura	9,5 Cm
Paquete 2 Ancho	10 Cm
Paquete 2 Largo	15,2 Cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S02
Número de Unidades en el Paquete 3	60
Paquete 3 Peso	3,36 Kg
Paquete 3 Altura	15 Cm
Paquete 3 Ancho	30 Cm
Paquete 3 Largo	40 Cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Product Life Status : **Comercializado**